

TENDE DA SOLE A BRACCI

IN BARRA
QUADRA



- Attacco bracci in alluminio estruso
- Bracci in alluminio estruso con catena inox
- Terminale in alluminio da min.gr.800
- Testate in alluminio estruso
- Copritestate in nylon
- Argano rapporto 1/11
- Asta per argano da cm. 180
- Barra quadra mm 40 x 40 zincata e verniciata
- Rullo minimo diam. 70 da 10/10
- Reggirullo con fascia in nylon per larghezze superiori a cm 500
- Colore struttura RAL 9010 – 1013 - 7035

IN BARRA
QUADRA A
SCOMPARSA
PARZIALE



- Attacco braccio in alluminio estruso
- Bracci in alluminio estruso con catena inox
- Terminale in alluminio con gronda
- Testate in alluminio estruso
- Supporto universale in alluminio estruso
- Copritestate in nylon
- Molla di compensazione 200 spire
- Asta per argano dsa cm. 180
- Barra quadra mm 40x40 zincata e verniciata
- Rullo minimo diam. 70 da 10/10
- Cassonetto in alluminio gr.2800 ca
- Colore struttura RAL 9010 – 1013 - 7035

IN BARRA
QUADRA A
SCOMPARSA
TOTALE



- Testate in alluminio
- Contropiastre in alluminio estruso
- Bracci in alluminio con catena inox
- Terminale in alluminio
- Argano rapporto 1/11
- Asta per argano da cm. 180
- Rullo diam. 70
- Colore struttura RAL 9010 – 1013 - 7035